


Essence Stripe

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тафтинг 1/10 "					
Внешний вид	ISO 2424		Петельный ворс					
Метод окрашивания			Окрашивание в массе					
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис					
Вторичная основа	ISO 2424		Модифицированный битумен Polyver®					
Состав ворса	ISO 2424		BCF Полиамид 6					
Общая толщина	ISO 1765	mm	5,5					
Высота ворса	ISO 1766	mm	2,2					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4000					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	500					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	300					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0,132					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1580					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование					
Класс комфорта	EN 1307		LC 1					
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,20					
Поглощение ударного шума ΔL _w	ISO 140-8	dB	24					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125250500100020004000					
		α _s	0,01	0,01	0,05	0,17	0,29	0,31
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0,15					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0,040					
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)					
Prodis-ID	www.pro-dis.info		-					



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя

Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.

Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.

Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.

Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com



RUS 30-1-2012